• 圆筒低压直喷脉冲袋式除尘器 LYDZ II 型系列产品及技术性能表



采用外国先进技术和理想气源,噪声小、温度低、寿命长,可使您真正感到随机配

套气源的优跃方便。并可为你净化和正常运行时间两年,并适合粮食面粉加工等行业。



13930756001

简介

此<u>除尘器</u>切向进尘,提高净化和除尘效率。采用外国先进技术和理想气源,噪声小、温度低、寿命长,可使您真正感到随机配套气源的优跃方便。并可为你净化和正常运行时间两年,并适合粮食面粉加工等行业。

过滤风速: 1-5m/min 设备阻力: 0.8-1.2Kpa 漏风率: ≤5%

除尘率: ≥99.5%低压泵气源压力 50-80Kpa。

圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表

型 号 袋 数	<u>滤袋</u> 长 度(mm)	处理风量 (m³/h)	过滤面 积(m²)	关风器电 机功率 (KW) 旋 风除尘器	低压泵功 率(KW)	A	重量 B	(Kg)
LYDZ—4	1800 2000 2400	156-780 174-870 210-1050	2.6 2.9 3.5		1.5	456 478 510	366 384 410	414 434 460
LYDZ—10	1800 2000 2400	395-1980 444-2220 534-2670	6.6 7.4 8.9		1.5	710 740 790	560 590 640	640 670 720
LYDZ—18	1800	714-3570	11.9		1.5	1140	870	1030

河北.泊头 电话/传真: 0317-8348461 手机: 13930756001 网址: http://www.chuchenhb.com

	2000	792-3960	13.	2				12	.00	920)	1090
	2400	954-4770	15.	9				12	70	990)	1160
LYDZ—26	1800 2000 2400	1032-5160 1146-5730 1380-6900	17. 19. 23	1 0.5	55 旋	1	1.5		250 220 0	1030 1090 1180	0	1230 1290 1370
型 号	滤袋 长度(mm)	处理风量 (m³/h)		过滤面 积(m²)	括板 ^E 功 ² (KV	率 (K 率 率(K				重 量(Kg)		
袋 数		(111711)		, (y					А		В	С
LYDZ—39	1800 2000 2400	1542-7710 1722-8610 2076-10380		2.6 2.9 3.5	0.5	5	1.	5	1960 2060 2140) 1	1460 1530 1640	1780 1870 1940
LYDZ—52	1800 2000 2400	2112-10560 2292-11460 2766-13830		6.6 7.4 8.9		1.		5	2360 2480 2600	0 1 0 1	1770 1860 1990	2150 2250 2370
LYDZ—78	1800 2000 2400	3090-15450 3438-17190 4146-20730		11.9 13.2 15.9			2.2		3290 3460 3620) 2) 2	2450 2570 2740	2990 3140 3280
LYDZ—104	1800 2000 2400	4116-20580 4590-22950 5526-27630 除尘	器	17.2 19.1 23			2.:	2	4200 4410 4650) 3	3130 3296 3530	3820 4010 4220